

Aqua Drop

Vandsystem som sikrer konstant vandniveau i truget

Det membranstyrede vandventilsystem sikrer et konstant vandniveau i truget. Når vandniveauet når under det ønskede niveau, suges der luft ind til membranen og der åbnes for vandet. Når vandet påny er i det ønskede niveau, lukker membranen igen for vandet. Ideel til erstatning for vandforsyning trukket i forværksrør på bokse/stier. Stophane på ventilens front gør det nemt at lukke for vandet, når stien tømme for dyr.

Aqua Drop er enkel, driftsikker og nem at montere.

Aqua Drop stykliste:

- 4900483 - Aqua Drop med 1,2 m vandrør
- 4900484 - Aqua Drop med 1,5 m vandrør
- 4900485 - Montagesæt til 1" forværksrør
- 4900486 - Montagesæt til lodrette tremmer
- 4900487 - Montagesæt til 35-40 mm planker
- 4900488 - Montagesæt til 50 mm paneler
- 4900489 - Montagesæt til væg

Systemkrav:

Vandforsyning skal være forsynet med filter.

Vandtryk skal holdes på 2,0 - 2,5 bar.

Vandrøret skal placeres så langt væk fra foderudledning som muligt.

Vandrøret skal af hygiejnemæssige årsager rengøres jævnligt.

Vandrøret skal være mindst 80 cm langt og max. 200 cm langt.

Membranheden skal monteres så grisene ikke kan komme i kontakt med den.

Aqua Drop er nem og enkel at tilkoble, da den har 2 ventilindgange med ½" indvendig gevind for vandret eller lodret vandrør.

Der medfølger en ½" prop.

