

Stjernediffuser

Stjernediffuser Ø600 og Ø800

Indsugning med stjernediffuser anvendes både som indsugning fra loftsrum hvorved taghætten undlades, men også som indsugning over tag incl. taggennemføring.

Stjernediffuser anvendes i forbindelse med undertryk anlæg uden ventilator og i ligetryk anlæg med ventilator.

Top og indløb danner sammen med et beskyttelsesnet en komplet enhed, der forhindrer vand i at trænge ind. Vandet ledes væk gennem en spalte rundt om indløbet.

Nettet er monteret lodret og sikrer derved at ekskrementer fra fugle ikke kan komme ned i skorstenen - dermed kan der heller ikke (ad den vej) komme salmonella ind i stalden.

Multiflex tagpladen passer til taghældninger fra 12-30° og er sikret mod indtrængning af vand ved taggennemføringen i hele indsugningens levetid.

Forlængerrør leveres i plane elementer, som svøbes rundt og forlænges uden brug af spændebånd, og samles med en speciel samleskinne.

Stjernediffuseren (patenteret), der er monteret i den nederste del af indsugningens forlængerrør, er fæstnet således, at den tåler højtryksrensning uden at tage skade. Det er stjernediffuseren der bestemmer luftens retning i stalden. Den er konstrueret således at isdannelse i systemet ikke forekommer.

Komponenternes konstruktion tillader en meget effektiv sammenpakning, der giver en lille volumen under lagring og transport. Dette gør indsugningen velegnet til projekter overalt i verden.

Materiale

Stjernediffuseren er fremstillet i polypropylen, der er glat og smudsafvisende og derfor let at rengøre.

Indblæsningshovedet er fremstillet i 2-lags polypropylen og er isolerende mod kondens.

Polypropylen tåler sollys og kulde, er miljøvenligt, kan genbruges og der fremkommer ingen skadelige stoffer ved fremstillingen.

Leveres i farverne sort og grå.



Luftindtag fra loftsrum



Luftfordeler