

Udsugning

Udsugning Ø600 og Ø800

Udsugningsserien er konstrueret til at yde den højeste kapacitet til det laveste energiforbrug, idet indløb og konus er beregnet ud fra vor viden om luftens passage gennem udsugning.

Multiflex tagpladen passer til taghældninger fra 12 - 30° og er sikret mod indtrængning af vand ved taggennemføringen i hele udsugningens levetid.

Forlængerrør leveres i plane elementer, som svøbes rundt og forlænges uden brug af spændebånd, og samles med en speciel samleskinne.

Komponenternes konstruktion tillader en meget effektiv sammenpakning, der giver en lille volume under lagring og transport. Dette gør Funki's udsugningsserie velegnet til projekter overalt i verden.

Ventilatorer

Til Funki's udsugningsserie findes et bredt udvalg af ventilatorer, hyppigst anvendes Grundfos motorer med Multi wing. Ventilatorer er afprøvet hos SJF, og kan leveres med eller uden frekvensstyring.

Materiale

Udsugningsserien er fremstillet i polypropylen, der er glat og smudsafvisende og derfor let at rengøre.

Polypropylen tåler sollys og kulde, er miljøvenligt, kan genbruges og der fremkommer ingen skadelige stoffer ved fremstillingen. Leveres i farverne sort og grå.



Ydelser for udsugning

Ydelse Ø600:

Varenr.	Motor W	Omdr./min.	Vinge	Spænding V	Kondensator	Max.A	Ydelse ved				Effekt W
							-20 Pa	-10 Pa	0 Pa	10 Pa	0 Pa
98-746-3	80	900	10/25	230	4	0,8	4600	5100	5550	6000	164
98-746-4	80	900	5/35	230	4	0,8	6330	6930	7530	8000	167
98-746-5	180	900	10/30	230	10	1,7	6300	6600	7000	7400	299
98-746-6	180	900	10/35	230	10	1,7	6700	7300	8000	8300	289
98-746-7	180	900	10/40	230	10	1,7	9070	9640	10070	10500	351
98-746-8	250	900	10/45	230	12	2,3	10570	11120	11680	12180	433
Ventilator til frekvensomformer											
98-746-15	180	900	10/35	3x230*		1,32	8030	8370	8690	8930	245

Ydelse Ø800:

Varenr.	Motor W	Omdr./min.	Vinge	Spænding V	Kondensator	Max.A	Ydelse ved				Effekt W
							-20 Pa	-10 Pa	0 Pa	10 Pa	0 Pa
98-746-11	370	900	5/30	230	20	3	15240	15850	16460	17190	539
98-746-10	370	900	5/35	230	20	3	17230	17950	18650	19580	595
98-746-13	430	900	5/35	3x400		3x1.3	18290	19140	19820	20410	584
98-746-12	550	900	5/40	230	25	4	19540	20500	21380	21820	834
Ventilator til frekvensomformer											
98-746-15	430	900	5/30	3x230*		2,42	14960	15750	16400	16860	418
98-746-17	430	900	5/35	3x230*		2,42	17310	18290	18980	19400	578