

Dr. Bell

TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening



- Direkte adgang fra telefon til styring, overvågninger og alarmanlæg.
- Forespørgelse foretages ved enkel indtastning og svar gives i klar tale.
- Overvåger andre enheder via netværk og foretager alarmopkald.
- Bruger kan selv bestemme opkaldsmønster til 4 telefonnumre.
- Enkelt skift til det telefonnummer, der først ringes til.
- På OPS-display vises hvor og hvad, der er galt.
- Indkodning bekræftes i klar tale.

Telestyrelsen's typegodkendelsesnummer: DK95022022

Funktionsbeskrivelse

Talecomputeren kan tale

- Over 200 fabriksindtalte ord.
- Funktion for udtale af tal.
- Op til 7 ord kan indtales af bruger.
- Ord og tal er nummerede og kan benyttes til at konstruere egne sætninger, der med rigtige ord beskriver tilstande: hvilke og hvor.
- Standardopsætning fra fabrik kan benyttes, da den indeholder alle nødvendige informationer.
- Indkodning bekræftes i klar tale. F.eks. gentages telefonnumrene efter indtastning. Og man kan altid spørge på indkodede data.

Overvågning

Talecomputeren kan overvåge alt fra en enkelt indgang til en stor netværksinstallation. Som noget enestående går talecomputeren helt ind i de tilsluttede enheder og spørger på status via en kommunikationsledning. Installationen er:

- Enkel: alle stationer sidder parallelt på linien.
- Sikker: hvis en enhed holde op med at svare, foretages alarmopkald.

Alarmopkald

- Ringer til 4 telefonnumre indtil 10 gange.
- Opkald kan kvitteres, så der ikke ringes videre. Efter kvittering oplyser talecomputeren alarmårsag.
- Opkald kan gentages til samme nummer, før der fortsættes til næste nummer; - personen kan være fraværende et øjeblik, men kan måske kontaktes ved næste opkald.

- Ved opringing til OPS, har man en pause, f.eks. 5 min før der ringes videre. Man kan derved nå til telefonen og ringe tilbage og kvittere.
- Et nemt skift til det telefonnummer, der først ringes til, er en god ting, hvor der er skiftende folk på vagt.

Betjening gennem telefonen

Talecomputeren kan også arbejde som mellemlid mellem telefon og enheder, der er tilsluttet kommunikationsnettet. Fra telefonen kan man foretage betjening, som stod man ved anlæget. F.eks. spørge på temperaturer, slå alarm til og fra, indstille ønske-værdier og alarmgrænser. Der kan også startes og stoppes for apparater og maskiner.

Eksempler på betjening af enhed 1:

Forespørgsel: tast 1*1#

Svar: "Temperatur 23,4 grader"

Fjernindstilling: tast 1*5*280#

Svar: "Ønsketemperatur 28,0 grader"



Talecomputer, strømforsyning og alarm-unit med betjening af 8 indgange og 4 udgange.

Eksempel på netværksinstallation

