

TEKNISK DATABLAD

ELS-33 El-isol

Beskrivelse:

ELS-33 er tilsat rusthæmmende/antirust additiver der efterlader en sej isolerende voks/gummiagtig film, der yder en effektiv beskyttelse i mindst 12 måneder afhængig af forholdene. Anvendes som beskyttelse på alle former for maskiner og værktøj i drift eller på oplagring. På stykgods, armaturer, anlæg, udstyr, halvfabrikata m.v. som skal transporteres eller lægges på lager. På wirer trænger ELS-33 ind og sikrer beskyttelse af alle cordeller, samtidig efterlades en voksagtig beskyttende hinde på wirens overflade. Til både ind- og udvendig beskyttelse af stålkonstruktioner og elektriske komponenter. Fugtige stålemner kan behandles direkte uden forudgående aftørring, da ELS-33 virker vandfortrængende. Stærkt isolerende i stik og samledåser af enhver art.

Egenskaber:

- til beskyttelse mod fugt på elektriske komponenter
- beskytter værktøj, stykgods, maskiner, wirer etc. mod fugt og rust
- til langtidskonservering
- efterlader en sej isolerende voks/gummiagtig film
- effektiv op til 130°C

Anvendelse:

Tørretid 30-40 min. afhængig af omgivelserne.
Efterlader en stærkt vedhæftende sej tynd hinde med en gul/brun farve.
Kan - hvis det ønskes - fjernes med EA-264 Motorrens.
Bemærk: Ved påføring i tætsluttende el-skabe bør man sikre fuldstændig afdampning af drivmiddel inden lukning af skabet.



ELS-33 El-ísol

Salgs information:

Varenummer:	05395
Emballage:	Spray
Indhold:	500 ml
Vægt:	362 g
Farve:	Brun
<i>Vejledende beskyttelses tider:</i>	
Indendørs	24 måneder
Udendørs overdækket	18 måneder
Udendørs udækket	10 måneder
EAN nummer:	5709894053950

Tekniske data:

Pr.Nr.:	1989333
Drivmiddel:	Propan/ Butan
Base:	Mineral olie
Flammepunkt (Konc):	> 80° C
Vægtfylde v/20°C.	0,749 g/ cm ³
Salttågetest	96 timer
Lagtykkelse (1 lag)	12-17µ
NSF-Registrering	-
Vandopløselighed:	Uopløselig
VOC:	502 g/l
MAL-kode (1993):	-
Lever op til kravene i RoHs direktivet	Ja

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Information:

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44