



TUBE-O-MAT



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE



Lukket system
- Ingen støv

Tragt	Antal grise pr. automat	Størrelse på rustfri trug, VI+ og Classic, mm
TUBE-O-MAT® (enkelt)		
83 liter / ca. 58 kg	30-50 (7-120 kg)	H:110, L:600, B:400
TUBE-O-MAT® Jumbo (Dobbelt)		
160 liter / ca. 112 kg	50-70 (7-120 kg)	H:110, L:1035, B:400
TUBE-O-MAT leveres med ramme i 4 mm rustfrit stål. Vandforsyning: 3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind og rustfri, indstillelig vippeventil.		

Produktfordele

- 1 Sikre bedre dyrevelfærd da fodringsprincippet tilgodeser grisenes behov for at rode
- 2 Mange justeringsmuligheder - både i højden og rotering
- 3 Nemmere at opnå tynd foderlag for at reducere CO² og foderspild
- 4 Optimalt luftgennemgang giver bedre klima til grise og stimulerer foderoptagelse
- 5 Nemt at betjene for medarbejder, og man kan se fodermængden i tragten fra afstand
- 6 De kan æde på begge sider af truget og stimulerer hinanden, så de for en højere foderoptagelse
- 7 Nem rengøring og udtørring efter vask

Reducering af CO₂:
Plus 0,2 kg foder
per kilo tilvækst =
17 kg CO₂ pr. gris
fra 30 - 115 kg



Tyndt foderlag



Tykt lag foder



Justeringsmuligheder
Indstilles til den optimale
mængde foder.



Lås udfodringsdelen
God for at reducere
fodermængden



TUBE-O-MAT® VI+
Udfodringsdelen er i rustfri
stål. Den egner sig specielt
til smågrise samt slagtegrise.
Den kan dreje rundt og låses fast.
Gennemsigtig låg åbnes for rengøring.



TUBE-O-MAT® Classic
Specielt udviklet til
slagtegrise. Den har
en ekstra forstærket
udfodringsdel, så den
kan modstå store grises
konstante påvirkning.

