



DRIK-O-MAT

Den originale drikkekop



- Anatomisk udformning af kop
- God hygiejne og lavt spild
- Drikkeventilen kan justeres
- Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen
- Ren og rigelig vandforsyning giver større tilvækst, bedre foderudnyttelse og mindre sygdom
- Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring
- Stor vandbesparelse ved justérbare ventiler og mindre gylle

| DRIK-O-MAT® |

DRIK-O-MAT®'ens gennemtænkte design giver en række unikke fordele

Markedets største godstykkelse og lukket ombukket kant giver en meget stærk drikkekop, der holder i mange år. Den ombukkede kant forebygger også snavsophobning, og at grisene kan få eventuelle øremærker i klemme. Den afrundede form sikrer, at der ingen blinde hjørner er, og den lukkede form foroven forhindrer gødning i drikkekoppen, der dermed holdes konstant ren.

Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen. Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drikkes, og der er intet vandspild. Det giver god vandøkonomi og lave gyllemængder.



VIP-O-MAT
93520



MINI
93570



STANDARD
93575




MULTI
93600



MAXI
93500



SPECIFIKATIONER			
Betegnelse	Til	Grise pr. kop	Monteringshøjde*
Mini DRIK-O-MAT®	Smågrise	30	12 cm
Standard DRIK-O-MAT®	Slagtesvin	30	25 cm
Multi DRIK-O-MAT®	FRATS og søer	30 smågrise	12 cm
		20 slagtesvin	12 cm
		10 søer	35 cm
Maxi DRIK-O-MAT®	Søer	10	35 cm



* fra gulv til underkanten af skål. NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.



DRIK-O-MAT® leveres med rustfrit 23x2 mm vandrør med indvendigt gevind og beslag samt 1/2" justerbar drikkeventil i rustfrit stål. Der benyttes 6 mm skruer til montage: 2 stk. til Mini og 3 stk. til Standard, Multi og Maxi.

Nippelrør 1/2", rustfri:

94039	Nippelrør 830 mm med gevind
06902111	Nippelrør 990 mm med gevind
06902112	Nippelrør 1190 mm med gevind
06902113	Nippelrør 1700 mm med gevind

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-8025-DK



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com

