

| DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING |

For polymer krybber leveret af ACO FUNKI

VEDLIGEHOLDELSE:

Produkterne skal løbende rengøres. Hvis produkterne bliver vasket med højtryksrensere, anbefaler ACO FUNKI et maks. tryk på 160 Bar og en minimums afstand på 150 cm.

Der tages forbehold for brug af ikke egnede stoffer, kemikalier og komponenter i forbindelse med rengøringen og/eller som tilsætning til foder eller vand, som kan danne misfarvning og/eller skader i form af f.eks. ætsning.

I forbindelse med rengøringen skal produkterne udtørres, så komponenter ikke er under konstant fugt påvirkning.

DRIFT:

Alle produkter skal anvendes til det som de er udviklet til.

Hvis der opstår en skade på produktet skal denne eller delene omgående udskiftes for at undgå unødige følge skader.

Produkterne må ikke udsættes for slag, stød eller skarpe genstande.

Såfremt der sker skade på limninger eller beton omkring krybberne så vand kan trænge ind under dem, skal dette straks udbedres for at undgå at krybber eller dele går løse. Hvis skillerum eller lign. går løse skal de omgående renses og monteres på ny, med ACO FUNKI polymer lim.



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

T. +45 9711 9600
www.acofunki.com
www.egebjerg.com



FUNKI | EGEBJERG